


KNAUF

TOPIQ® Alpha 15






© Ekwall Photo

TOPIQ® Alpha 15 es una placa ligera y fácil de instalar, fabricada con lana de roca, con un acabado liso mediante un velo acústico blanco.

- Excelente absorción acústica de clase A
- Reacción al fuego Euroclase A1
- Resistencia a la humedad del 100 %
- Alta Reflexión a la Luz del 86%
- La elección ideal para oficinas y entornos educativos, así como para grandes espacios abiertos.

Build on us.

Característica	Información detallada								
Detalles de los bordes		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 					
Espesor (mm)		15	15	15					
Dimensiones (mm)		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625					
Sistema		Perfilería vista - Desmontable - Sistema C							
Peso		2,0 kg/m²							
Color		 Blanco							
Absorción acústica		EN ISO 354 $\alpha_w = 0,95$ según EN ISO 11654 - Clase A							
		Frecuencia f (Hz)		125	250	500	1000	2000	4000
		α_p		0,40	0,90	0,95	0,90	0,95	1,00
		NRC = 0,90 según ASTM C 423							
Atenuación acústica		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 24 \text{ dB}$ según EN ISO 717-1 CAC = 25 dB según ASTM E 413-10							
Reducción del ruido		EN ISO 10140-2 $R_w = 12 \text{ dB}$ según EN ISO 717-1							
Reacción al fuego		Euroclase A1 según EN 13501-1 Clase A según ASTM E 84							
Reflexión a la Luz		86 %							
Resistencia a la humedad		100 % RH							
Salas Blancas		Clase ISO 5 según EN ISO 14644-1							
Calidad del aire interior		 A+	 E1	 IACG					
Limpieza									
Sostenibilidad	 10,1 % (2024)	 BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex G	 M1	 BLUE ANGEL www.blauer-engel.de/ue132					