
KNAUF



# AMF THERMATEX® Feinstratos Micro Complete Hygena






AMF THERMATEX® Feinstratos Micro Complete Hygena presenta una superficie de textura fina que crea una apariencia de techo uniforme con buena absorción de sonido.
La superficie es lavable y anti microbiana (resistente a gérmenes, bacterias y hongos).

- Buena absorción acústica (0,70 $\alpha$)
- **Buena atenuación del sonido (34 dB)**
- Buena reflectancia de la luz (85%)
- **Ideal para comercios, oficinas, hospitales, salas de reuniones, salas de instalación o áreas de producción y más.**

**Build on us.**

# AMF THERMATEX® Feinstratos Micro Complete Hygena

| CARACTERÍSTICAS | INFORMACIÓN | | |
|---|---|---|---|
| Detalle de Bordes | Recto   | Rebajado 15/16   | Rebajado 9/16   |
| Espesor (mm) | 15 | 15 | 15 |
| Medidas (mm) | 600 x 600<br>610 x 610<br>625 x 625<br>1220 x 610<br>1250 x 625 | 610 x 610<br>625 x 625<br>1220 x 610<br>1250 x 625 | 610 x 610<br>625 x 625<br>1220 x 610<br>1250 x 625 |
| Sistema | Expuesto desmontable - Sistema C | | |
| Peso | **4.0 kg / m²** | | |
| Color |  Blanco | | |

**Absorción acústica**

EN ISO 354 — $\alpha_w$ = **0.70** as per EN ISO 11654 - **Class C**

| **Frequency f (Hz)** | **125** | **250** | **500** | **1000** | **2000** | **4000** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $\alpha_p$ | 0.45 | 0.65 | 0.70 | 0.80 | 0.75 | 0.50 |

NRC = **0.70** as per ASTM C 423

**Atenuación de sonido**

EN ISO 10848-2
$D_{n,f,w}$ = **34 dB** as per EN ISO 717-1 CAC = **35 dB** as per ASTM E 413-10

**Reducción de Sonido**

EN ISO 10140-2
$R_w$ = **21 dB** as per EN ISO 717-1

**Resistencia**

Euroclass **A2-s1, d0** as per EN 13501-1

**Reflectancia de la Luz**

**85%**

**Conductividad Térmica**

λ = **0.060 W/mk** as per EN 12667

**Resistencia a la Humedad**

**95% RH**

**Calidad de aire interior**

  A+

  E1

  IACG

**Limpieza**



**Sostenibilidad**

 37,2% (2025)